

ČÍSLO PRODUKTU: 1007192  
Pěnová zátka BILSOM 303L



## Přehled

**Referenční číslo**

1007192

**Typ produktu**

Ochrana sluchu

**Rozsah**

Špunty do uší

**Čára**

Jednorázové špunty do uší

**Značka**

Howard Leight od Honeywell

**Značka dříve známá jako**

BILSOM

**Průmysl**

- Průmysl • Administrativa • Zemědělství • Armáda – Obrana • Prostředí ATEX
- Automobilový průmysl a výrobce dílů • Letectví • Stavebnictví • Catering
- Chemický průmysl • Energetika nebo elektřina • Sbory požární ochrany • Rybářství • Potravinářský průmysl
- Slévárství • Sklářský průmysl • Zelené plochy • Obrana vlasti • Průmyslové čištění
- Železný a ocelářský průmysl • Laboratoř • Logistika • Údržba • Zdravotnictví a farmacie
- Kovová ocel • Těžba a dobývání • Offshore • Papírenský průmysl • Petrochemie
- Polygrafický průmysl • Služby • Stavba lodí • Telekomunikace • Textilní průmysl • Doprava
- Služby • Úprava vody • Svařování • Dřevařský průmysl

**Použití produktu**

Zátkové chrániče sluchu na jedno použití

## Vlastnosti a výhody

**Vlastnosti**

POLYURETHANOVÁ PĚNA Měkká pěna poskytuje vynikající pohodlí při dlouhodobém nošení a solidní výkon. HLADKÁ KŮŽE ODOLNÁ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ Zabraňuje usazování nečistot nebo jiných látek na kůži nebo vnikání do zvukovodu.

**Výhoda**

Zátkové chrániče sluchu Bilsom řady 300 jsou ideální pro pracovníky, kteří potřebují blokovat hlasitý hluk a požadují tu nejlepší ochranu a pohodlí, jaké jsou u zátkových chráničů sluchu k dispozici. V Evropě nejpoužívanější polyuretanové zátkové chrániče sluchu, zátkové chrániče sluchu řady 300, nabízí vynikající výkon při blokování hluku v rámci zátkových chráničů sluchu na jedno použití.

## Technický popis

**SNR (dB)**

33

**H (dB)**

32

**M (dB)**

29

**L(dB)**

29

**Údaje o útlumu**

Frekvence (Hz) Frekvence (Hz) Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Střední útlum (dB) Mittlere Dämmung (dB) Moyenne útlum (dB)	28.4	37.3	37.9	39.1	36,0	34.6	42,5	46.4
Standardní odchylka (dB) Standardabweichung (dB) Standardní odchylka ( dB )	6.4	9,0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
Předpokládaná ochrana (dB) Angenommener (dB) Předpokládaná ochrana ( dB )	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30,0	37.6	41.8

**Velikost**

Pravidelný

**Barva**

Žlutá a bílá

**Tvar**

kulka

**Šňůrový**

Ne

**Hmotnost (grs)**

0,48

## Certifikace

**ES prohlášení o shodě**
**OOP kategorie ES**

2

**Zajištění kvality**

ISO 9001/2000

**Číslo certifikátu ES**

941057

**Atestace ES**

Atestace ES

**Číslo ES osvědčení**

9404815

## Údržba

**Informace o úložišti**

Všechny špunty do uší by měly být před použitím a mezi použitím skladovány způsobem, který je chrání před nečistotami, mastnotou a jinými nečistotami.

**Pokyny pro péči**

Jednorázové špunty do uší jsou vyrobeny buď z TPE (Termoplastické elastomery) nebo z polyuretanové pěny. Mytí a čištění jednorázových špuntů do uší se nedoporučuje. Tyto zátky je nutné po každém opotřebení zlikvidovat a vyměnit.

Nadměrná vlhkost snižuje útlum a zpomaluje regeneraci pěny, což může vést k nesprávnému usazení.

**Obal**

**EAN kód**  
7312550071922

© Honeywell International Inc.